



## HM 4/6-300 Holzhackmaschine



Maschinen ausschließlich für Handbeschickung!

### Technische Daten und Ausstattung der Holzhackmaschine:

	HM 4-300	HM 6-300
Einzugshöhe:	300 mm	300 mm
Einzugsbreite:	330 mm	500 mm
Schwungmasse:	130 kg	130 kg
Trommeldurchmesser:	450 mm mit Schnellwechselklingen	
Einzug:	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Einzugskettenband; Länge 600 mm</li> <li>- obere Einzugswalze mit Stahlzähnen; Durchmesser 380 mm</li> <li>- Länge Einzugsklappe 900 mm</li> </ul>	
Förderschnecke:	2 Querförderschnecken	
Auswurf:	- manuell klappbar und schwenkbar; Gasdruckdämpfer unterstützt	
Auswurfhöhe:	mit Fahrgestell	max. 3,42 m
	ohne Fahrgestell	max. 3,12 m
Steuerung:	<ul style="list-style-type: none"> <li>- automatische lastabhängige Einzugsregelung mit integrierter Taktsteuerung</li> <li>- zwei Tages- und ein Gesamtbetriebsstundenzähler</li> <li>- Einzugsgeschwindigkeit stufenlos einstellbar</li> </ul>	
Farbe:	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Gelbgrün seidenmatt RAL 6018</li> <li>- Novagrau seidenmatt MB 7350</li> </ul>	
Antrieb:	- über Gelenkwelle	
Antriebsdrehzahl:	max. 750 min-1	
Antriebsleistung:	max. zulässig bei 540 min-1 60 kW / 82 PS max. zulässig bei 750 min-1 90 kW / 122 PS	



Abbildung HM 6-300

#### Hinweis:

Bei Gebrauch einer Holzhackmaschine der Serie HM 300 als 3-Punkt-Maschine inkl. Gelenkwelle mit Freilauf, ist die Verwendung einer 3-Punkt-Verlängerung HM 300 zwingend erforderlich!

	Holzhackmaschinentyp	Gewicht ohne Fahrgestell	Artikelnummer
X	HEIZOHACK HM 4-300	ca. 1.520 kg	VB-04-000-00006
X	HEIZOHACK HM 6-300	ca. 1.740 kg	VB-04-000-00007

Sieb HM 4-300:			
X	HM 4-300	25/25 mm (starke Leistungsminderung)	VB-04-016-00012
X	HM 4-300	35/40 mm	VB-04-016-00013
X	HM 4-300	50/50 mm	VB-04-016-00014
Sieb HM 6-300:			
X	HM 6-300	25/25 mm (starke Leistungsminderung)	VB-04-016-00015
X	HM 6-300	35/40 mm	VB-04-016-00016
X	HM 6-300	50/50 mm	VB-04-016-00017

X Ausstattungsartikel O Zubehörartikel